# Blindnietmutter SFM

Stahl verzinkt

Flachkopf | Rundschaft | offen












C4C [1.0303]

| M | | l | Nr. | |
|---|---|---|---|---|
| **M3** | 0,5 - 2,0 | 9,0 | 10852030200 | 500 |
| | 2,0 - 3,5 | 10,7 | 10852030350 | 500 |
| **D** 5,0 | **k** 0,8 | **$d_k$** 7,0 | **$l_1$ max.** 7,0 | 1.2 Nm ↕ 4000 N |
| **M4** | 0,5 - 3,0 | 11,0 | 10852040300 | 500 |
| | 2,5 - 5,0 | 13,2 | 10852040500 | 500 |
| **D** 6,0 | **k** 0,8 | **$d_k$** 10,0 | **$l_1$ max.** 8,0 | 4 Nm ↕ 5200 N |
| **M5** | 0,5 - 3,0 | 12,0 | 10852050300 | 500 |
| **D** 7,0 | **k** 1,0 | **$d_k$** 11,0 | **$l_1$ max.** 9,0 | 6 Nm ↕ 9500 N |
| **M6** | 0,5 - 3,0 | 14,5 | 10852060300 | 500 |
| | 3,0 - 4,5 | 16,0 | 10852060450 | 500 |
| | 4,5 - 6,0 | 17,5 | 10852060600 | 500 |
| **D** 9,0 | **k** 1,5 | **$d_k$** 13,0 | **$l_1$ max.** 11,0 | 11 Nm ↕ 16500 N |

| M | | l | Nr. | |
|---|---|---|---|---|
| **M8** | 0,5 - 3,0 | 17,0 | 10852080300 | 250 |
| | 3,0 - 5,5 | 19,5 | 10852080550 | 250 |
| | 5,5 - 7,5 | 21,5 | 10852080750 | 250 |
| | 7,0 - 9,0 | 23,0 | 10852080900 | 250 |
| **D** 11,0 | **k** 1,5 | **$d_k$** 16,0 | **$l_1$ max.** 13,5 | 24 Nm ↕ 23500 N |
| **M10** | 1,0 - 3,0 | 20,5 | 10852100300 | 250 |
| | 4,5 - 6,0 | 23,5 | 10852100600 | 250 |
| **D** 13,0 | **k** 2,0 | **$d_k$** 19,0 | **$l_1$ max.** 16,5 | 50 Nm ↕ 37000 N |
| **M12** | 1,0 - 4,0 | 25,0 | 10852120400 | 100 |
| | 3,5 - 7,0 | 28,0 | 10852120700 | 100 |
| **D** 16,0 | **k** 2,0 | **$d_k$** 23,0 | **$l_1$ max.** 16,5 | 82 Nm ↕ 54000 N |